

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratoriumspoelmachine met glazen deur,
met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



- Capaciteit/charge bijv. 128 laboratoriumflessen
- Flexibel en eenvoudig – modulair beladingssysteem en #EasyLoad-systeem
- Maximaal bedieningsgemak met Full-Touch-kleurendisplay M Touch Flex
- Comfortabele ondersteuning van de droging – EcoDry
- Standaard connectiviteit via WiFi
- Milieuvriendelijk – verwarmingspomp met variabel toerental

EAN: 4002516883944 / Materiaalnummer: 12798750 /
Oud Materiaalnummer: 62868316NWE

Model en uitvoering

Model	Vrijstaand toestel, geschikt voor onderbouw, smal
Model	Vrijst.app.v.onderb. gesch.60cm
Bereik	ExpertLine
Kleur bedieningspaneel	Zwart
Ommanteling	Roestvrij staal
Glazen deur	•
Geschikt voor onderbouw	•
Deksel	Roestvrij staal
Aantal spoelniveaus	2
AutoClose – Automatische deurvergrendeling	•
Zoemer, akoestisch signaal bij einde programma	•
Servicevriendelijke constructie	•

Toepassing

Geschikt voor laboratoria	•
---------------------------	---

Capaciteit

Glaswerk met nauwe hals per belading [aantal]	64
Reageerbuizen per belading [aantal]	196
Ampullen per charge [aantal]	196
Laboratoriumflessen per belading [aantal]	128
Pipetten per belading [aantal]	98

Capaciteitsgegevens

Circulatiepomp, Qmax in l/min.	500
Nuttig volume spoelruimte in l	145,00
Kortste programmaduur in min.	19
Geteste bedrijfsuren	15000
Maximale naspoeltemperatuur in °C	93

Miele MOVE

Miele Move Connect (optie)	•
----------------------------	---

Besturing

Type besturing	M Touch Flex
Maximale voorprogrammering in uren	24
Programmeerbaarheid	Programmeerbaar
Programma's [aantal]	19
Vrije programmaplaatsen [aantal]	10
Resttijdindicatie	•
Weergave programmaverloop	•
Instelbare displaytalen	•

Stand. elektrische aansluiting

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
Elektrische verwarming in kW	8,50
Totale aansluitwaarde in kW	9,30
Zekering in A	16
Lengte van de netaansluitkabel in meter	1,90

Mogelijke spanningsvariant 1

Elektrische aansluiting	AC 230V 50HZ
-------------------------	--------------

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratoriumspoelmachine met glazen deur,
met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002516883944 / Materiaalnummer: 12798750 /
Oud Materiaalnummer: 62868316NWE

Elektrische verwarming in kW	2,50
Totale aansluitwaarde in kW	3,30
Zekering in A	16

Wateraansluiting/-afvoer

Koud water [aantal]	1
Warm water [aantal]	1
Vereiste waterdruk in kPa	200-1000
Gedemineraliseerd water [aantal]	1
Maximale stijging van afvoerpomp in cm	100
Maximale waterhardheid (koud/warm water) in mmol/l	10,70
VEP afvoerpomp voor demi-water (optie)	•
Afvoerpomp [DN]	22
Geïntegreerde waterontharder	•
Waterbeveiligingssysteem	Waterproof-systeem

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, nettohoogte in mm	835
Buitenmaat, nettobreedte in mm	598
Buitenmaat, nettodiepte in mm	598
Spoelruimte, nuttige hoogte in mm	520
Spoelruimte, nuttige breedte in mm	530
Nettogewicht in kg	80

Afmetingen en gewicht

Buitenmaat, brutohoogte in mm	920
Buitenmaat, brutobreedte in mm	670
Buitenmaat, brutodiepte in mm	740
Spoelruimte, diepte bovenrek in mm	474
Spoelruimte, diepte onderrek in mm	520
Brutogewicht in kg	89
Maximale vloerbelasting in N/m ²	1220

Emissiewaarden

Geluidsniveau op werkplek	<70 dB(A) re 20 µPa
Warmteafvoer naar de ruimte in MJ/h	5,40

Programma's

Standaard	•
Intensief	•

Programma's

Extra kort	•
Universeel	•
Anorganisch	•
Organisch	•
Agar	•
Injector Plus	•
Pipetten	•
Kunststof	•
Olie	•
Hygiëne 93/10	•
Pasteuriseren	•
Afspoelen koud water	•

PLW 8683 [GD LD DC10]

Laboratoriumspoelmachine met glazen deur,
met demiwateraansluiting, dosering vloeibaar reinigingsmiddel & EcoDry.



EAN: 4002516883944 / Materiaalnummer: 12798750 /

Oud Materiaalnummer: 62868316NWE

Afspoelen demi-water

•

Uitvoering

1 doseerpomp voor vloeibaar reinigingsmiddel

•

1 doseerpomp voor neutralisatiemiddel

•

Zuiglans voor jerrycans van 10–20 l (optie)

•

Comfort-zuiglans DC10

•

Nevelcondensator

•

Spoeldrukbewaking

•

How-to-sequenties

•

Kamerverlichting

•

Interface voor procesdocumentatie (optie)

•

Meervoudig filtersysteem

•

Verwarmingspomp met variabel toerental

•

Rechtstreeks gekoppeld beladingssysteem

•

EcoDry

•

Zoutreservoir in de bodem van de spoelruimte

•

Optische interface klantendienst

•

Met lasertechnologie naadloos gelaste spoelruimte

•

Verwarmingselementen buiten de spoelruimte

•

EasyLoad

•

Spoelruimte van hoogwaardig roestvrij staal (1.4301/304)

•

Omvangrijke componenten (optie)

•

Aansluitmogelijkheden

WiFi

•

Ethernetinterface (optie)

•

Externe doseermodule

•

Normen, keur- en kenmerken

VDE-teken (elektrische veiligheid)

•

IP-beschermingsklasse volgens EN 60529: IP 21

•

EN 61010-1

•

EN 61010-2-040

•

RoHS-richtlijn 2011/65/EU

•